

CK Mørtel Onsild v/ Kurt & Carlo Kristensen A/S Klejtrupvej 9B, Sdr. Onsild, 9500 Hobro		
CE 2022		Fabriksfremstillet 5,1% kalktilpasset vådmørtel
DS/EN 998-1 Receptmørtel type GP, pudsmørtel til udvendig brug. Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: WO (ikke specificeret) Dampdiffusionskoefficient: NPD Vedhæftning: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Holdbarhed: NPD	DS/EN 998-2 Receptmørtel type G Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav. Blandingsforhold: 5,1% Ca(OH) ₂ 94,9% sand Klorid-indhold: <0,1 vægt% Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: NPD Dampdiffusionskoefficient: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Holdbarhed: NPD	Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.). Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS/INF167 afsnit 2.2. Ved korrekt iblanding af cement kan DS/INF167's relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes. Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen". Produktionen af muremørtel er certificeret af:  

CK Mørtel Onsild v/ Kurt & Carlo Kristensen A/S Klejtrupvej 9B, Sdr. Onsild, 9500 Hobro		
CE 2022		Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel
DS/EN 998-1 Receptmørtel type GP, pudsmørtel til udvendig brug. Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: WO (ikke specificeret) Dampdiffusionskoefficient: NPD Vedhæftning: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Holdbarhed: NPD	DS/EN 998-2 Receptmørtel type G Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav. Blandingsforhold: 6,6% Ca(OH) ₂ 93,4% sand Klorid-indhold: <0,1 vægt% Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: NPD Dampdiffusionskoefficient: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Holdbarhed: NPD	Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.). Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS/INF167 afsnit 2.2. Ved korrekt iblanding af cement kan DS/INF167's relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes. Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen". Produktionen af muremørtel er certificeret af:  

CK Mørtel Onsild v/ Kurt & Carlo Kristensen A/S Klejtrupvej 9B, Sdr. Onsild, 9500 Hobro		
CE 2022		Fabriksfremstillet 7,7% kalktilpasset vådmørtel
DS/EN 998-1 Receptmørtel type GP, pudsmørtel til udvendig brug. Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: WO (ikke specificeret) Dampdiffusionskoefficient: NPD Vedhæftning: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Holdbarhed: NPD		Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.). Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".